

# FRANK | Preis- und Sortimentsliste

gültig ab 01. Mai 2012 für das Vertriebsgebiet Österreich



## Egcodist

Wand- und Deckenlager



## Egcodist Wand- und Deckenlager

### Steigern Sie die Qualität Ihrer Bauwerke!

Nutzen Sie die Vorteile der Wand- und Deckenlager und vermeiden Sie bereits in der Planungs- bzw. Rohbauphase mögliche Bauschäden.

#### Produkteigenschaften:

- Lastzentrierung
- Ausgleich von Längenänderungen
- Ausgleich von Unebenheiten
- Minderung von Schallnebenwegen
- Brandschutz



## Egcodist C

Zentrierlager

	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Kernstreifenbreite mm	Zulässige Streckenlast kN/m	Bemesungswert Streckenlast kN/m	Zulässige Horizontalbewegung mm	Gewicht kg/m	Preis €/m
	EDISTC10115100	10	115	40	100	143,00	± 4,8	0,42	<b>9,58</b>
	EDISTC10175100	10	175	40	100	143,00	± 4,8	0,44	<b>10,57</b>
	EDISTC10240100	10	240	40	100	143,00	± 4,8	0,46	<b>11,72</b>
	EDISTC10115150	10	115	50	150	214,50	± 4,8	0,52	<b>10,57</b>
	EDISTC10175150	10	175	50	150	214,50	± 4,8	0,54	<b>11,72</b>
	EDISTC10240150	10	240	50	150	214,50	± 4,8	0,56	<b>12,78</b>
	EDISTC05115075	5	115	25	75	107,25	± 2,0	0,14	<b>7,02</b>
	EDISTC05175075	5	175	25	75	107,25	± 2,0	0,15	<b>7,94</b>
	EDISTC05240075	5	240	25	75	107,25	± 2,0	0,16	<b>8,36</b>
	EDISTC05115150	5	115	50	150	214,50	± 2,0	0,27	<b>8,13</b>
	EDISTC05175150	5	175	50	150	214,50	± 2,0	0,28	<b>8,89</b>
	EDISTC05240150	5	240	50	150	214,50	± 2,0	0,30	<b>9,46</b>

Lieferlänge 1,00 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

## Egcodist C R90

Zentrierlager

	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Kernstreifenbreite mm	Zulässige Streckenlast kN/m	Bemesungswert Streckenlast kN/m	Zulässige Horizontalbewegung mm	Gewicht kg/m	Preis €/m
	EDISTC1050115R90	10	115	50	100	143,00	± 4,8	0,67	<b>33,90</b>
	EDISTC1050175R90	10	175	50	100	143,00	± 4,8	0,79	<b>33,90</b>
	EDISTC1050240R90	10	240	50	100	143,00	± 4,8	0,92	<b>33,90</b>
	EDISTC1060115R90	10	115	60	150	214,50	± 4,8	0,75	<b>50,60</b>
	EDISTC1060175R90	10	175	60	150	214,50	± 4,8	0,88	<b>50,60</b>
	EDISTC1060240R90	10	240	60	150	214,50	± 4,8	1,00	<b>50,60</b>

Lieferlänge 1,20 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

- Zentrier-Kernstreifenlager auf Mörtelglattstrich verlegt, definiert Lastausmitten
- Aufnahme von Winkelverdrehungen
- Aufnahme kleiner Horizontalbewegungen durch Schubverformung des Kernstreifenelements

## Egcodist CG

Zentrierlager mit dauerhafter Gleitfunktion

	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Kernstreifenbreite mm	Zulässige Streckenlast kN/m	Bemesungswert Streckenlast kN/m	Zulässige Horizontalbewegung mm	Gewicht kg/m	Preis €/m
	EDISTCG10115100	10	115	40	100	143,00	± 13,0	0,51	<b>14,50</b>
	EDISTCG10175100	10	175	40	100	143,00	± 13,0	0,53	<b>15,91</b>
	EDISTCG10240100	10	240	40	100	143,00	± 13,0	0,55	<b>17,63</b>
	EDISTCG10115150	10	115	50	150	214,50	± 16,0	0,61	<b>15,65</b>
	EDISTCG10175150	10	175	50	150	214,50	± 16,0	0,62	<b>17,10</b>
	EDISTCG10240150	10	240	50	150	214,50	± 16,0	0,63	<b>18,81</b>
	EDISTCG05115075	5	115	25	75	107,25	± 8,0	0,23	<b>9,85</b>
	EDISTCG05175075	5	175	25	75	107,25	± 8,0	0,24	<b>11,14</b>
	EDISTCG05240075	5	240	25	75	107,25	± 8,0	0,25	<b>12,78</b>
	EDISTCG05115150	5	115	50	150	214,50	± 16,0	0,36	<b>13,55</b>
	EDISTCG05175150	5	175	50	150	214,50	± 16,0	0,37	<b>15,38</b>
	EDISTCG05240150	5	240	50	150	214,50	± 16,0	0,38	<b>16,41</b>

Lieferlänge 1,00 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

- Kernstreifen-/Zentriergleitlager auf Mörtelglattstrich/Ringanker verlegt
- Aufnahme von Horizontalbewegungen zeitlich unbegrenzt u. a. wegen Temperaturdifferenzen
- Aufnahme von Winkelverdrehungen

## Egcodist CT

Zentrierlager mit temporärer Gleitfunktion

	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Kernstreifenbreite mm	Zulässige Streckenlast kN/m	Bemesungswert Streckenlast kN/m	Zulässige Horizontalbewegung Anfangsverschiebung mm	Zulässige Horizontalbewegung dauerhafte Verschiebung mm	Gewicht kg/m	Preis €/m
	EDISTCT10115100	10	115	40	100	143,00	± 13,0	± 4,8	0,47	<b>13,48</b>
	EDISTCT10175100	10	175	40	100	143,00	± 13,0	± 4,8	0,49	<b>14,89</b>
	EDISTCT10240100	10	240	40	100	143,00	± 13,0	± 4,8	0,51	<b>16,61</b>
	EDISTCT10115150	10	115	50	150	214,50	± 16,0	± 4,8	0,57	<b>14,63</b>
	EDISTCT10175150	10	175	50	150	214,50	± 16,0	± 4,8	0,58	<b>16,08</b>
	EDISTCT10240150	10	240	50	150	214,50	± 16,0	± 4,8	0,59	<b>17,79</b>
	EDISTCT05115075	5	115	25	75	107,25	± 8,0	± 2,0	0,19	<b>8,83</b>
	EDISTCT05175075	5	175	25	75	107,25	± 8,0	± 2,0	0,20	<b>10,12</b>
	EDISTCT05240075	5	240	25	75	107,25	± 8,0	± 2,0	0,21	<b>11,76</b>
	EDISTCT05115150	5	115	50	150	214,50	± 16,0	± 2,0	0,32	<b>12,53</b>
	EDISTCT05175150	5	175	50	150	214,50	± 16,0	± 2,0	0,33	<b>14,36</b>
	EDISTCT05240150	5	240	50	150	214,50	± 16,0	± 2,0	0,34	<b>15,39</b>



Lieferlänge 1,00 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

- Zentrier-Kernstreifenlager auf Mörtelglattstrich/Ringanker verlegt
- Aufnahme von Horizontalbewegungen zeitlich begrenzt für den Bauzustand u. a. wegen Temperaturdifferenzen
- Aufnahme von Winkelverdrehungen

**Mehr Informationen zu Egcodist Wand- und Deckenlagern  
finden Sie in unserer Broschüre auf [www.maxfrank.at](http://www.maxfrank.at)**

## Egcodist G

Flächiges Auflager mit dauerhafter Gleitfunktion


	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Zulässige Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Bemessungswert Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Gewicht kg/m	Preis €/m
	EDISTG10115	11	115	≤ 3,5	≤ 5,0	1,19	<b>23,10</b>
	EDISTG10175	11	175	≤ 3,5	≤ 5,0	1,79	<b>34,83</b>
	EDISTG10240	11	240	≤ 3,5	≤ 5,0	2,45	<b>43,80</b>
	EDISTG05115	6	115	≤ 3,5	≤ 5,0	0,63	<b>18,33</b>
	EDISTG05175	6	175	≤ 3,5	≤ 5,0	0,95	<b>24,90</b>
	EDISTG05240	6	240	≤ 3,5	≤ 5,0	1,30	<b>32,30</b>

Lieferlänge 1,00 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

- Gleitlager auf Mörtelglattstrich/Ringanker/Zwischenwand (kurze Deckenspanweiten) verlegt
- Aufnahme von Horizontalbewegungen zeitlich unbegrenzt

## Egcodist GP

Flächiges Auflager mit dauerhafter Gleitfunktion


	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Zulässige Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Bemessungswert Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Gewicht kg/m	Preis €/m
	EDISTGP115	2	115	≤ 3,5	≤ 5,0	0,08	<b>8,70</b>
	EDISTGP175	2	175	≤ 3,5	≤ 5,0	0,14	<b>10,30</b>
	EDISTGP240	2	240	≤ 3,5	≤ 5,0	0,17	<b>12,20</b>

Lieferlänge 1,00 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

- Gleitlager auf sehr glatten Betonoberflächen
- Aufnahme von Horizontalbewegungen zeitlich unbegrenzt u.a. wegen Temperaturdifferenzen Innen/Außen

## Egcodist S



Elastomerlager

	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Zulässige Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Bemessungswert Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Gewicht kg/St.	Preis €/St.
	EDISTS10125	10	125	≤ 3,5	≤ 5,0	1,28	<b>12,71</b>
	EDISTS10180	10	180	≤ 3,5	≤ 5,0	1,84	<b>16,65</b>
	EDISTS10250	10	250	≤ 3,5	≤ 5,0	2,55	<b>21,67</b>

Lieferlänge 1,00 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

## Egcodist S

Elastomerlager

	Artikelnummer	Lagerdicke mm	Lagerbreite mm	Zulässige Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Bemessungswert Druckspannung N/mm <sup>2</sup>	Gewicht kg/Rolle	Preis €/Rolle
	EDISTS05125	5	125	≤ 3,5	≤ 5,0	6,22	<b>42,25</b>
	EDISTS05180	5	180	≤ 3,5	≤ 5,0	8,96	<b>63,68</b>
	EDISTS05250	5	250	≤ 3,5	≤ 5,0	12,44	<b>90,08</b>
	EDISTS03125	3	125	≤ 3,5	≤ 5,0	3,73	<b>28,18</b>
	EDISTS03180	3	180	≤ 3,5	≤ 5,0	5,39	<b>41,13</b>
	EDISTS03250	3	250	≤ 3,5	≤ 5,0	7,47	<b>49,78</b>

Rollenlänge 9,75 m. Sonderbreiten auf Anfrage.

- Flächige Lastübertragung
- Körperschallentkopplung zur Minderung der Schallnebenwege



**Max Frank GesmbH**

Technologien für die Bauindustrie

Grechtlerstraße 6  
3205 Weinburg/Waasen  
Österreich

Tel. +43 2747 2378-0  
Fax +43 2747 2378-85  
waasen@maxfrank.at

**Technische Beratung**

Tel. +43 2747 2378-13  
anfrage@maxfrank.at

[www.maxfrank.at](http://www.maxfrank.at)

Alle genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Preisänderungen, Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten.  
Informationen zu den aktuellen Teuerungszuschlägen finden Sie auf [www.maxfrank.at](http://www.maxfrank.at)